

セブンS

<外壁タイル目地・コンクリート打放し面の防水・保護透明塗膜>

標準設計価格表

◇ 磁器タイル・タイル目地・ガラスブロック透明防水保護工法

標準仕様(鉄筋コンクリート造 垂直壁)S-T、水性S-T

工法	使用材料	設計価格	工程
①S-T工法	(セブンSシーラー、セブンS、セブンストップM#30)	8,700円 /㎡	5
②水性S-T工法	(水性セブンSシーラー I、セブンS、水性セブンストップ)	8,700円 /㎡	5

下塗り 0.15kg/㎡[~] 中塗り0.6kg/㎡[~](2回塗り) 上塗り 0.24kg/㎡[~](2回塗り)

斜壁 S-T、水性S-T

工法	使用材料	設計価格	工程
①S-T工法 斜壁	(セブンSシーラー、セブンS、セブンストップM#30)	11,100円 /㎡	6
②水性S-T工法 斜壁	(水性セブンSシーラー I、セブンS、水性セブンストップ)	11,100円 /㎡	6

下塗り 0.15kg/㎡[~] 中塗り1.0kg/㎡[~](3回塗り) 上塗り 0.24kg/㎡[~](2回塗り)

既存塗膜仕様 塗替用S-T、塗替用斜壁S-T

工法	使用材料	設計価格	工程
①塗替S-T工法	(セブンS塗替用シーラー、セブンS、セブンストップM#30)	8,700円 /㎡	5
②塗替用S-T工法 斜壁	(セブンS塗替用シーラー、セブンS、セブンストップM#30)	11,100円 /㎡	6

下塗り 0.15kg/㎡[~] 中塗り①0.6kg/㎡[~] ②1.0kg/㎡[~](3回塗り) 上塗り 0.24kg/㎡[~](2回塗り)

タイル目地防水保護低汚染仕様 S-Y、水性S-Y

工法	使用材料	設計価格	工程
① S-Y工法	(セブンSシーラー、セブンS、セブンストップM#30、セブンヨゴレガード)	9,800円 /㎡	6
② 水性S-Y工法	(水性セブンSシーラー I、セブンS、水性セブンストップ、セブンヨゴレガード)	9,800円 /㎡	6

下塗り 0.15kg/㎡[~] 中塗り0.6kg/㎡[~](2回塗り) 上塗り 0.24kg/㎡[~](2回塗り) 保護塗り 0.03kg/㎡

◇ コンクリート打放し壁面透明防水保護仕様 S-C、水性S-C

工法	使用材料	設計価格	工程
① S-C工法	(セブンSコンクリートシーラー2T、セブンS、セブンストップM#30)	8,800円 /㎡	5
② 水性S-C工法	(水性セブンSコンクリートシーラーII、セブンS、水性セブンストップ)	9,100円 /㎡	5

下塗り 0.15kg/㎡[~] 中塗り0.6kg/㎡[~](2回塗り) 上塗り 0.24kg/㎡[~](2回塗り)

下塗り、上塗りの変更の場合、下記金額を上乗せしてください。

○下塗り材 2回塗りの場合	1,500円 /㎡
○セブンSネオシーラー塗りの場合	300円 /㎡
○水性セブンストップHyb2 艶有・半艶仕上げの場合	100円 /㎡
○水性セブンストップHyb2 艶消仕上げの場合	200円 /㎡

1. 施工面積100㎡以上を標準にしております。
 2. 足場仮設、下地処理・洗浄、養生費などは含まれておりません。
 3. 本標準価格は、諸般の事情変化により変更させていただくことがあります。
- ※床面防水仕様については営業担当にご相談ください。

 株式会社 セブンケミカル

東京都港区芝公園2-4-1芝パークビルA館12F
TEL 03-6809-2597 FAX 03-6809-2598