

# セブンSS

<外壁タイル目地・コンクリート打放し面の防水・保護透明塗膜>

## 標準設計価格表

### ◇ 磁器タイル・タイル目地・ガラスブロック透明防水保護工法

標準仕様(鉄筋コンクリート造 垂直壁)SS-T、水性SS-T

工法	使用材料	設計価格	工程
①SS-T工法	(セブンSシーラー、セブンSS、セブンストップM#30)	9,300円 /m <sup>2</sup>	5
②水性SS-T工法	(水性セブンSシーラーI、セブンSS、水性セブンストップ)	9,300円 /m <sup>2</sup>	5

下塗り 0.15kg/m<sup>2</sup> 中塗り0.6kg/m<sup>2</sup>(2回塗り) 上塗り 0.24kg/m<sup>2</sup>(2回塗り)

斜壁 SS-T、水性SS-T

工法	使用材料	設計価格	工程
①SS-T工法 斜壁	(セブンSシーラー、セブンSS、セブンストップM#30)	12,200円 /m <sup>2</sup>	6
②水性SS-T工法 斜壁	(水性セブンSシーラーI、セブンSS、水性セブンストップ)	12,200円 /m <sup>2</sup>	6

下塗り 0.15kg/m<sup>2</sup> 中塗り1.0kg/m<sup>2</sup>(3回塗り) 上塗り 0.24kg/m<sup>2</sup>(2回塗り)

既存塗膜仕様 塗替用SS-T、塗替用斜壁SS-T

工法	使用材料	設計価格	工程
①塗替SS-T工法	(セブンS塗替用シーラー、セブンSS、セブンストップM#30)	9,400円 /m <sup>2</sup>	5
②塗替用SS-T工法 斜壁	(セブンS塗替用シーラー、セブンSS、セブンストップM#30)	12,300円 /m <sup>2</sup>	6

下塗り 0.15kg/m<sup>2</sup> 中塗り①0.6kg/m<sup>2</sup> ②1.0kg/m<sup>2</sup>(3回塗り) 上塗り 0.24kg/m<sup>2</sup>(2回塗り)

タイル目地防水保護低汚染仕様 SS-Y、水性SS-Y

工法	使用材料	設計価格	工程
① SS-Y工法	(セブンSシーラー、セブンSS、セブンストップM#30、セブンヨゴレガード)	10,500円 /m <sup>2</sup>	6
② 水性SS-Y工法	(水性セブンSシーラーI、セブンSS、水性セブンストップ、セブンヨゴレガード)	10,500円 /m <sup>2</sup>	6

下塗り 0.15kg/m<sup>2</sup> 中塗り0.6kg/m<sup>2</sup>(2回塗り) 上塗り 0.24kg/m<sup>2</sup>(2回塗り) 保護塗り 0.03kg/m<sup>2</sup>

### ◇ コンクリート打放し壁面透明防水保護仕様 SSS-C、水性SSS-C

工法	使用材料	設計価格	工程
① SS-C工法	(セブンSコンクリートシーラー2T、セブンSS、セブンストップM#30)	9,500円 /m <sup>2</sup>	5
② 水性SS-C工法	(水性セブンSコンクリートシーラーII、セブンSS、水性セブンストップ)	9,800円 /m <sup>2</sup>	5

下塗り 0.15kg/m<sup>2</sup> 中塗り0.6kg/m<sup>2</sup>(2回塗り) 上塗り 0.24kg/m<sup>2</sup>(2回塗り)

下塗り、上塗りの変更の場合、下記金額を上乗せしてください。

○下塗り材 2回塗りの場合	1,600円 /m <sup>2</sup>
○セブンSネオシーラー塗りの場合	400円 /m <sup>2</sup>
○水性セブンストップHyb2 艶有・半艶仕上げの場合	100円 /m <sup>2</sup>
○水性セブンストップHyb2 艶消仕上げの場合	200円 /m <sup>2</sup>

1. 施工面積150m<sup>2</sup>以上を標準にしております。
  2. 足場仮設、下地処理・洗浄、養生費などは含まれておりません。
  3. 本標準価格は、諸般の事情変化により変更させていただくことがあります。
- ※床面防水仕様については営業担当にご相談ください。

 株式会社 セブンケミカル

東京都港区芝公園2-4-1芝パークビルA館12F  
TEL 03-6809-2597 FAX 03-6809-2598