

セブンス

〈タイル目地・コンクリート打放面の防水・保護透明塗膜〉

標準設計価格表

◇ 磁器タイル・タイル目地・ガラスブロック・石材・レンガ・化粧サイディングボード透明防水保護工法

標準仕様(鉄筋コンクリート造 垂直壁)S-T、水性S-T

工法種別	(使用材料)	設計価格	工 程
①標準S-T工法	(セブンスシーラー、セブンス、セブンストップM#30)	7,900円/㎡	5工程
②水性S-T工法	(水性セブンスシーラー I、セブンス、水性セブンストップ)	7,900円/㎡	5工程

下塗り 0.15kg/㎡[~] 中塗り0.6kg/㎡[~](2回塗り) 上塗り 0.24kg/㎡[~](2回塗り)

中塗り1.0kg/㎡仕様(斜壁・天端・鉄骨造下地)S-T、水性S-T

工法種別	(使用材料)	設計価格	工 程
①S-T中塗り1.0kg/㎡工法	(セブンスシーラー、セブンス、セブンストップM#30)	10,600円/㎡	6工程
②水性S-T中塗り1.0kg/㎡S工法	(水性セブンスシーラー I、セブンス、水性セブンストップ)	10,600円/㎡	6工程

下塗り 0.15kg/㎡[~] 中塗り1.0kg/㎡[~](3回塗り) 上塗り 0.24kg/㎡[~](2回塗り)

既存塗膜仕様 塗替用S-T

工法種別	(使用材料)	設計価格	工 程
①塗替用S-T工法	(セブンス塗替用シーラー、セブンス、セブンストップM#30)	7,500円/㎡	5工程
②塗替用S-T1.0kg/㎡工法	(セブンス塗替用シーラー、セブンス、セブンストップM#30)	10,200円/㎡	6工程

下塗り 0.08kg/㎡[~] 中塗り①0.6kg/㎡[~] ②1.0kg/㎡[~](3回塗り) 上塗り 0.24kg/㎡[~](2回塗り)

タイル目地防水保護低汚染仕様 S-Y、水性S-Y

工法種別	(使用材料)	設計価格	工 程
①標準S-Y工法	(セブンスシーラー、セブンス、セブンストップM#30、セブンスヨゴレガード)	8,600円/㎡	6工程
②水性S-Y工法	(水性セブンスシーラー I、セブンス、水性セブンストップ、セブンスヨゴレガード)	8,600円/㎡	6工程

下塗り 0.15kg/㎡[~] 中塗り0.6kg/㎡[~](2回塗り) 上塗り 0.24kg/㎡[~](2回塗り) 保護塗り 0.03kg/㎡

ベランダなどの床面防水保護仕様 S-F工法

工法種別	(使用材料)	設計価格	工 程
①S-F工法	(セブンスシーラー、セブンス、セブンス S-Fトップ)	10,700円/㎡	6工程

下塗り 0.15kg/㎡[~] 中塗り1.0kg/㎡[~](3回塗り) 上塗り 0.24kg/㎡[~](2回塗り)

◇ コンクリート打ち放し壁面透明防水保護仕様 S-C、水性S-C

工法種別	(使用材料)	設計価格	工 程
①標準S-C工法	(セブンスコンクリートシーラー2T、セブンス、セブンストップM#30)	7,900円/㎡	5工程
②水性S-C工法	(水性セブンスコンクリートシーラーII、セブンス、水性セブンストップ)	8,000円/㎡	5工程

下塗り 0.15kg/㎡[~] 中塗り0.6kg/㎡[~](2回塗り) 上塗り 0.24kg/㎡[~](2回塗り)

1. 深目地の場合は、目地部をモルタル等で充填し十分乾燥してからセブンス塗りして下さい。
 2. セブンスシーラー2回塗りは、1,700円加算して下さい。
 3. セブンスネオシーラー塗りの場合 300円/㎡加算して下さい。
 4. 水性セブンストップ Fu I の場合は 300円/㎡加算して下さい。
 5. セブンストップM#30 艶消仕上げは 200円/㎡加算して下さい。
 6. 斜壁、天端、小庇上などへは、セブンスウォール(アクリルゴム防水材)をお勧め致します。
 7. S-C工法で、コンクリート面の爆裂補修部位の色差は高耐候性塗膜で色補正して下さい。
 8. 施工面積100㎡以上を標準にしております。
 9. 躯体の下地処理、洗浄は含まれておりません。
- ※ 壁面洗浄、足場架設費、養生費は含まれておりません。
- ※ 本標準価格は、諸般の事情変化により変更させていただく事があります。

 株式会社セブンケミカル

東京都港区芝公園2-4-1芝パークビルA館12F
TEL 03-6809-2597 FAX 03-6809-2598