

セブンSS

〈タイル目地・コンクリート打放面の防水・保護透明塗膜〉

標準設計価格表

◇ 磁器タイル・タイル目地・ガラスブロック・石材・レンガ・化粧サイディングボード透明防水保護工法

品名	主材塗り工法	設計価格	工程
セブンSS (S-T工法) 水性セブンS (S-T工法) 艶有・半艶仕上げ	① 細目砂骨ローラー/ ウールローラー (主材600g/m ² 塗付)	7,300円/m ²	5工程
	② 細目砂骨ローラー2回 (主材1kg/m ² 塗付)	9,000円/m ²	5工程
	③ セブンSシーラー2回塗 細目砂骨ローラー2回 (主材1kg/m ² 塗付)	10,400円/m ²	6工程

- ※ 斜壁、ALC板、押し出し成形板下地の場合には
セブンSシーラー2回塗り、主材1セブンSシーラー2回 1kg/m²塗りの 工法③を選定して下さい。
- ※ セブンSネオシーラー塗は 150円/m²加算して下さい。
- ※ セブンSシーラー2回塗りは 1,200円/m²加算して下さい。
- ※ 水性セブンSシーラー I 塗は ▲100円/m²減算して下さい。
- ※ 水性セブンストップ Fu I 仕上げは 900円加算して下さい。
- ※ セブンストップM#30 艶消仕上げは 100円加算して下さい。
- ※ 深目地の場合は、目地部をモルタル等で充填し十分乾燥してからセブンS塗りして下さい。
- ※ ゴムベラ及び、刷毛併用工法は、仕上がり、下地の様子、深目地など考慮のうえ施工して下さい。
- ※ 斜壁、天端、小庇上などへは、セブンウォール(アクリルゴム防水材)をお勧め致します。

◇ コンクリート打ち放し壁面透明防水保護工法

品名	工法	設計価格	工程
セブンSS (S-C工法)	細目砂骨ローラー/ ウールローラー (主材600g/m ² 塗付)	7,300円/m ²	5工程

- ※ S-C工法で、コンクリート面の爆裂補修部位の色差は高耐候性塗膜で色補正して下さい。

◇ ベランダなどへの床面防水保護工法

品名	工法	設計価格	工程
セブンSS (S-F工法)	細目砂骨ローラー/ ウールローラー (主材600g/m ² 塗付)	7,500円/m ²	5工程

- * 施工面積100m²以上を標準にしております。
- * 躯体に下地処理を要する場合は、別途加算させて頂きます。
- * 壁面洗浄、足場架設費、養生費は含まれておりません。
- * 本標準価格は、諸般の事情変化により変更させていただく事があります。

 **株式会社 セブンケミカル**

東京都新宿区西新宿7-8-13 栗原ビル 3F
TEL 03-3366-2616 FAX 03-3366-2619