

ホゴコンエース MS-F 塗装面のメンテナンス

株式会社セブケンケミカル

ホゴコンエース MS-F 塗装面は、防滑性に優れておりますので骨材の目に靴底の汚れや、塵埃、付着異物が、詰まりやすくなります。

- 1 通常のメンテナンスは、ホウキでの掃き掃除（腰と厚味のある樹脂製繊維）や、高圧散水（ホースの先を摘み、放水する）による目詰まりの解消が有効で、時間をかけずに楽にお手入れができます。
- 2 散水しながらナイロンブラシ、デッキブラシ等で、軽く擦るのも良い方法です。
- 3 比較的落ちにくい汚れのお手入れには、市販の住まい用洗剤原液や、弊社洗剤セブデオを浸し5～10分程置き、軽くデッキブラシやタワシなどで擦るときれいになります。その後は、よく散水し流して下さい。
- 4 ご利用環境により、通常のメンテナンスはもとより、定期的にポリッシャー等で清掃されることもお薦め致します。
- 5 モップ拭きでは、ホゴコンエース MS-F の骨材がモップの毛繊維にくい込み動かしづらくなるためお薦め出来ません。（水分残りの吸い取り用として、押し当ててご利用下さい。）

通常のほうきより、樹脂繊維で腰のある物の方が良さそうです。

（参考写真）

